


05013800 - LUNETTA H55 D44 NK

Tipo	STEADY REST Lunetta autocentrante per torretta
Attacco	GAMBO CILINDRICO 44
Uscita utensile	Ganasce di presa Ø5-Ø60
Raffreddamento	N.D.
H [mm]	55
Ø Min [mm]	5
Ø Max [mm]	60
Pressione max [bar]	14
Accessori	N.D.
Note	N.D.
Note per il montaggio	Può avere delle limitazioni per alcune installazioni



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

Technical drawings showing dimensions: Front view (247, 227, 142, 110, 194.6, 55, 40), Side view (55, 20, 192, 51, 74, 166), Top view (194.6, 55, 40). Detail dimensions: Ø60 max., Ø5 min., Ø44.

Two graphs showing force vs. speed. Technical specifications include: Tipo molla D-313W, Rata molla 5,961 N/mm, Forza max 377.4 N, etc.

ATTENZIONE :
APERTURA A MOLLA
CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
 il liquido refrigerante deve essere filtrato
 min. 0,03 - max. 0,05

ATTENZIONE :
OPENING THROUGH SPRING SYSTEM
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
 The Coolant must be filtered min. 0,03 -
 max. 0,05

DATE/GATE 16/02/2022 **05013800-R011**

Salvo modifiche tecniche